

Technisch Informatieblad

Productnaam	:	MoTip Kruipolie	
Artikelnummer	:	000573	
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolfraamweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastgeroeste onderdelen.

Toepassingen

Hang- en sluitwerk	Gereedschappen
Schroefverbindingen	Geleiderails
Tandwielen	Kettingen
Sloten	Tuingereedschappen
Werpmolens	Bevestigingsmaterialen (schroeven, bouten en moeren)

Productkenmerken

Goede penetrerende werking
Bevat grafiet en MoS₂
Vochtverdringend
Corrosiewerend
Gericht spuitbeeld
360° ventiel

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	400 ml
Basis	:	Minerale oliën met grafiet en MoS ₂
VOS-gehalte	:	Circa 70% w/w
Kleur	:	Grafiet / zwart
Geur	:	Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C	:	0,86 gr/ml
Spuit opbrengst	:	2,33 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C	:	3 tot 4 bar

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.
Voor gebruik de spuitbus schudden.

De kruipolie aanbrengen en laten inwerken.