

De Meente 13
8121 EV Olst
Postbus 19
8120 AA Olst
Tel: 0570-563838
Fax: 0570-563348
www.oafholland.nl

OAF HOUTTEER

Samenstelling:	Houtteer is een coating op basis van een fysisch drogende en een oxidatief drogende (kunst)hars.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">- Weerbestendig- Bladdert niet- Sterk waterafstotend- Vochtregulerend- Snelle droging- Makkelijk te verwerken
Kleur:	Zwart glanzend.
Toepassing:	Houtteer is goed alternatief voor bitumen voor houten bovengrondse toepassingen vanwege de betere UV bestendigheid. Uitermate geschikt voor schuren, afrasteringen, palen, bruggen, etc.
Droging:	Stofdroog na ca. 2 – 3 uur. Eventueel 2 ^e laag aanbrengen na 4 – 6 uur. Droging is sterk afhankelijk van de temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheidsgraad.
Verwerkingstemperatuur:	Houtteer boven +5°C aanbrengen.
Ondergrond:	Hout: schoon, droog, stof- en vetvrij. Kan over oude bitumen, teer en carbolineum.
Applicatie:	Houtteer is goed te verwerken met de kwast, roller, spuitapparatuur of door dompelen.
Verpakking:	In bussen / vaten van 1 - 2½ - 5 - 10 – 25 liter
Gebruiksaanwijzing:	Nieuw werk twee- tot driemaal behandelen met Houtteer tot een totale laagdikte van ca. 120 micrometer. Bestaand werk bijwerken en na drogen het geheel eenmaal afwerken met Houtteer in een droge laagdikte van ca. 50 micrometer.
Verdunning:	White Spirit (terpentine).