



OAF Afbijtmiddel PRO

Voor het verwijderen van (oude) verflagen

Omschrijving:	OAF Afbijtmiddel PRO is een krachtig, pasteus en helder afbijtmiddel. Ook geschikt voor het aanbrengen op verticale oppervlakken. OAF Afbijtmiddel PRO verwijdert snel en krachtig watergedragen- en alkydcoatings, sierpleisters, antifouling, vernissen, lijmen, graffiti op bijna alle oppervlakken.
Eigenschappen:	<ul style="list-style-type: none">• Gemakkelijk verwerkbaar• Snelle werking• Zakt/ druipt niet• In 'gel' vorm• Helder van kleur
Toepassing:	Te gebruiken op alle houtsoorten, metaal (behalve aluminium) en kunststof. Bij het afbijten van natuurlijke houtsoorten treden er geen verkleuringen op. Bepaalde kunststoffen kunnen worden aangetast. Aanbevolen wordt om bij kunststof ondergronden vooraf een test te doen op een onopvallende plaats.
Kleur:	Blank / helder
Gebruiksaanwijzing	Eventuele losse verflagen verwijderen. OAF Afbijtmiddel PRO met een kwast of spatel in een dikke laag aanbrengen. 15 tot 45 minuten laten inwerken (afhankelijk van de verfsoort en de laagdikte hiervan). Bij moeilijke verwijderbare verflagen kan de inwerktijd oplopen tot enkele uren. De ingewerkte verflaag verwijderen met een schapers, plamuurmes of borstel. Oppervlak grondig nawassen met OAF terpentine of warm water. Indien de verlaag niet geheel is verwijderd (bijvoorbeeld bij een ondergrond met veel verflagen), dan de handeling zoals hierboven omschreven herhalen.
Applicatie:	Kwast of spatel
Verdunning:	geen
Verbruik:	Circa 1 liter per m ² (afhankelijk van de laagdikte van de te verwijderen verf)
Verwerkingstemp. (°C):	Aanbevolen tussen +5 en +25°C.
Dichtheid (kg/dm³)	0,996
Verpakking:	750 ml – 2,5 ltr (5 ltr en 20 ltr op aanvraag)
Houdbaarheid:	OAF Afbijtmiddel PRO in gesloten originele verpakking en koel maar vorstvrij bewaren.



| WWW.OAFHOLLAND.NL

Veiligheid: Hiervoor verwijzen wij u naar ons veiligheidsblad (MSDS).

Uitgiftedatum: 13-02-2012